

Användning

Ultracrete Permanent Pothole Repair® är en permanent asfaltslagningsmassa godkänd enligt BBA/HAPAS för lagningar av alla potthål samt asfalts-sprickor bredare än 10 mm. Lagningen är permanent och har ett högt friktionsvärde till skillnad från andra tillfälliga lagningar av t ex oljegrus eller återvunnen asfalt. Lagningen blir körbar omedelbart efter det att arbetet är utfört.

Applicering

1. Rengör noga skadan med borste och se till att skadan är ren och någorlunda torr. Fyll eventuellt upp potthålet/sprickan (om det är djupt) med bärlager och packa ordentligt.
2. Behandla kanterna och all annan synlig asfalt i skadan med SCJ-Bitumenspray.
3. Applicera lagningsmassan i skadan.
4. Packa noga med en handstöt eller med maskinell stamp.

Hälsa & säkerhet

Bindemedlet som används i Ultracrete Instant Road Repair är klabbigt. Se till att arbetskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon alltid används vid hantering av materialet. Undvik hudkontakt. Bindemedlet kan tas bort med tvål och vatten om det skulle fästa på huden. Uppsök läkare om hudirritationer uppstår. Om produkten kommer i kontakt med ögonen skölj rikligt med vatten och konsultera läkare. För ett fullständigt informationsblad om materialsäkerhet, se www.pekuma.se

Produktdetaljer

Permanent Pothole Repair levereras i smidiga 25 kg hinkar som förhindrar bitumen-läckage. Stenstorleken är 3 mm. För större stenstorlek (6 och 10 mm) se relaterade produkter.

Lagring: Lagra på sval och välventilerad plats. Hållbarheten under korrekta förhållanden för obruten förpackning är sex månader.

Täckning: ca 1 m² x 15 mm

Att tänka på: Det bör noteras att vid kall temperatur kan asfalten först kännas väldigt hård, med ett lätt tryck på kanten av säcken i hinken återställs materialet till sin normala konsistens. Vid arbeten i kalla miljöer förvaras asfalten med fördel inne i ett uppvärmt utrymme t ex en bil för att arbetet skall gå så lätt som möjligt.

För att resultatet skall bli så bra som möjligt kan vi inte nog påpeka hur viktigt det är att klistra och packa ordentligt.

Egenskaper och fördelar

- Kan användas i varma, kalla och fuktiga väderleksförhållanden.
- Kostnadseffektiv – bara ett besök krävs
- Miljövänligt – Innehåller inga lösningsmedel
- Högt friktionsvärde

Relaterade produkter

SCJ Bitumenspray Bitumenklister och fogförsegling
Instant Road Repair® Asfaltslagningsmassa med stenstorlek 6 eller 10 mm.

Applicering steg 1



Applicering steg 2



Applicering steg 3



Applicering steg 4

